「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」取扱注意書

（使用前に必ずお読み下さい）

この度は「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」をお買い上げ頂きありがとうございます。

この商品をより安全に、また経済的にご使用頂くため、お取り扱いの際は下記の事項にご注意下さい。

記

1．この製品は溶接及び溶断火花の飛散防止用カーテンとしてご使用下さい。
この用途以外にご使用になる場合は必ず当社までご相談下さい。

2．熱伝導による損傷防止のため、溶断、溶接等の作業にご使用の際は
「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」を品物に接近させず空間を取って
配置して下さい。

3．可燃性の油類、溶剤類の近くでは使用しないで下さい。

4．「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」は、強酸、強ｱﾙｶﾘで強度低下を
起こすことがありますので、これらが付着しないようご注意下さい。

5．火口と「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」との距離は１～２m離し
てのご使用を推奨します。

6．溶接、溶断作業に使用した「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」は、
水打ちしてノロの冷却を確認してから撤収して下さい。

7．「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」を再使用される場合は、十分点
検した後、損傷箇所を避けてご使用下さい。

尚、溶接及び溶断火花の飛散防止用養生シートには弊社製品**「TRUSCOスパッタシートデラックスSPS-R(パイロメックス®W-0242SP)」(JIS A 1323 A種　合格品)のご使用をお勧めします。**

「TRUSCOパイロメックス® NW100-01EW」はJIS A 1323(建築工事用ｼｰﾄの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験)C種に合格していますが、溶接作業に当たっては必ず火災予防条例に従って作業して下さい。

ご使用に際し不明な点がございましたら取扱代理店または当社宛お問い合わせ下さい。

[総発売元]
トラスコ中山株式会社
お客様技術相談窓口 TEL 0120-509-849
[製造元]
東邦テナックス株式会社